

TUOTE-ESITE



Hälytykset jo näkymättömän savun sattuessa

Palovaroitin analysoi ilman hiukkaspitoisuutta ja hälyttää jo hyvin alhaisilla tasoilla. Tämä tarkoittaa, että se havaitsee jopa silmälle näkymätöntä savua.

Palovaroittimen toimivuus voidaan testata painamalla testipainiketta ja kun hälytyssignaali on aktivoitu, palovaroitin hälyttää. LED-valo toimii toimintasygnaalina, kun akku on kunnossa. Jos akussa on alhainen virrantaso, varoitin antaa lyhyen äänisignaalin kerran minuutissa. Tällöin varoitin on vaihdettava uuteen.

Testipainike toimii myös taukotoimintona ja hälytys voidaan kytkeä hetkeksi pois päältä, esimerkiksi ruoanlaiton aikana. Varoitussignaali voidaan myös keskeyttää, kun akku on lopussa.

GS 526 on helppo asentaa ja se on varustettu erillisellä asennuslevyllä. Lisävarusteena on saatavissa liimattava magneettinen kiinnike.

Palovaroittimella on 10 vuoden takuu.



Optinen palovaroitin on ympäristöystävällisempi

GS 526 on optinen palovaroitin. Ilmassa olevat savuhiukkaset havaitaan valonsäteen ja valoherkän solun kautta. Se ei sisällä radioaktiivista ainetta, kuten ionisoivat palovaroittimet, ja on siksi parempi ympäristövalinta.

Palovaroitin saa virtansa sisäänrakennetusta litiumakusta, 10 vuoden käyttöiällä.

Palovaroitin on ylivoimaisesti tärkein kodin palontorjuntalaite. Jo ensimmäinen kipinä kehittää myrkyllisiä palokaasuja.

Kaasu ei yleensä herätä nukkuvaa ihmistä, mutta voi myrkyttää ja tappaa ennen kuin tuli on ehtinyt levitä. Siksi jokaisessa kodissa tulisi olla palovaroittimet jokaisen asuinalueen vieressä, jossa ihmiset nukkuvat.

GS 526 on optinen palovaroitin, joka antaa 85 dB hälytyksen jo alhaisilla savuhiukkaspitoisuuksilla. Palovaroitin on varustettu kiinteästi asennetulla akulla, 10 vuoden käyttöiällä.

10-vuoden akulla varustettu on halvempi ja turvallisempi

Palovaroittimen käyttöikä on noin 10 vuotta. Sinä aikana paristo on vaihdettava vuosittain. Tästä aiheutuu kustannuksia ja riski siitä, että paristoa ei vaihdeta ajoissa.

10 vuoden akulla varustetulla palovaroittimella luotettavuus ja turvallisuus paranevat. Tärkeimmät edut ovat:

- Halvempi
10 vuoden akulla varustettu palovaroitin on huomattavasti halvempi kuin perinteinen palovaroitin, jos pariston vaihdon kustannukset lasketaan hintaan.
- Turvallisempi
Palovaroitin varoittaa alhaisesta pariston jännitteestä pienillä piippauksilla. Paristo on silloin vaihdettava. Siten on suuri riski, että palovaroitin ei toimi jonkin aikaa. Tämä voi johtua esimerkiksi seuraavista syistä:
 - Hälytys pariston vaihtamisesta tulee lomien aikana ja paristo on jo ehtinyt tyhjentyä. Eikä varoitin näin ollen enää anna varoitus-signaaleja, kun tulet kotiin.
 - Paristoa ei ole saatavilla kotona, ja unohdat ostaa ja vaihtaa sen.
 - Vanha paristo irrotetaan, jotta vältetään kuulemasta varoitusääntä akun alhaisesta jännitteestä.

Tekniset tiedot

Malli	GS 526
Ilmaisintyyppi	Optinen
Hälytysäänen voimakkuus	85 dB / 3 m
Hälytystesti	Testipainike
Taukotoiminto hälytyksen sattuessa	10 min.
Taukotoiminto alhaisen akun jännitteellä	10 tuntia
Merkkivalo	LED punainen
Virtalähde	Sisäänrakennettu litiumakku, 10 vuoden käyttöiällä
Varoitus akun alhaisesta jännitteestä	Kyllä
Paino	98 g
Mitat	ø100 mm x 34 mm
Käyttö- ja säilytyslämpötila	+0°C - +40°C
Hyväksynät	SFS-EN 14604, CE, VDS
Takuu	10 vuotta
Tuotenumero	18-0000-21
Tuotenumero magneettilevy	18-0000-90