

TUOTE-ESITE



Permex paloletku

Permex on kestävä, täysin synteettinen valkoinen paloletku. Ulkoletku on kudottu kestävästä polyesterikuidusta. Sisällä se on varustettu EPDM-kumiputkella. Sisäinen ja ulkoinen letku vulkanoidaan yhdessä väliliimakerroksen kanssa. Se tapahtuu paineen ja lämmön alaisena niin, että kumi tunkeutuu kudontarakenteeseen ja kiinnittyy kuituihin.

Muotoilu tarjoaa kestäväen letkun, jolla on erittäin korkea kulutuslujuus. Letku kestää suolavettä, öljyjä, happoja ja kemikaaleja. Se on täysin otsoninkestävä.

Letkua on helppo käsitellä. Letkun käyttöpainne on 17 baaria ja murtumispaine vähintään 51 baaria.

Letku on valmistettu ruotsalaisen paloletkustandardin DIN14811 mukaisesti ja täyttää myös eurooppalaisen standardin EN14540 vaatimukset.

Letku voidaan toimittaa liittimillä tai ilman. Varastoimme liittimiä Suomen ja Ruotsin standardien mukaisesti. Voimme toimittaa letkuja myös Stroz-liittimillä.

Vakiopituus on 20 tai 25 metriä, mutta se voidaan leikata eri toimituspituuksille asiakkaan toiveiden mukaan.



Tarjoamme laajan valikoiman korkealaatuisia palo- ja teollisuusletkuja. Permex-letkuja käyttävät useat pelastuspalvelut, teollisuudenalat, varustamot jne.

Letkussa on korkea työ- ja murtumispaine ja se kestää hankausta ja intensiivistä käyttöä.

Letkua on saatavana mitoissa 25 -110 mm, 3/4" - 4".

Vakiopituus on 20 tai 25 metriä, mutta se voidaan toimittaa toiveisiin ja tarpeisiin mukautettuina. Paloletkun voi tilata liittimillä tai ilman.

Tekniset tiedot

Malli	Permex
Väri	Valkoinen
Käyttöpaine 25-75 mm	17 baaria
Murtumispaine 25-75 mm	Min 51 baari
Käyttöpaine 110 mm	15 baaria
Murtumispaine 110 mm	Min 45 baari
Ulomman letkun materiaali	Polyesterilanka
Sisäputken materiaali	EPDM-kumi
Lämpötila-alue	-40-80°C
Hyväksynnät	EN14450, DIN14811, MED*

* Vain letku, jonka mitat ovat 25-51 mm, on MED-hyväksytty ja merkitty merenkulun ohjauspyörällä.

Valikoima

Mitat	Paino	Paino 20 m	Tuotenumero
25 mm 1"	140 gr/m	2,8 kg	23-2525-xx
38 mm 1½"	200 gr/m	4,0 kg	23-2538-xx
42 mm 1⅔"	255 gr/m	5,1 kg	23-2542-xx
52 mm 2"	290 gr/m	5,8 kg	23-2551-xx
63 mm 2½"	370 gr/m	7,4 kg	23-2563-xx
75 mm 3"	460 gr/m	9,2 kg	23-2576-xx
110 mm 4⅓"	710 gr/m	15,0 kg	23-2590-xx

Pituus ilmoitetaan tuotteen numerossa -xx:n sijasta. 23-2538-20 on 38 mm:n letku, jonka pituus on 20 m.